



**CANTERAS DE RICHINOL, S.L.**

**C/ Arenal, 64 – Entreplanta. Izq.36500 – Lalín (Pontevedra) - Tlf. 986 78 71 02**

**13**

**15/001 - CPR - 2013/10/18**

**EN 13242:2002 + A1:2007**

**007.RIC Producto AG - 32/63 -T - V**

**Áridos para capas granulares**

Forma de las partículas	INDICE DE LAJAS	Categoría	F1 <sub>20</sub>
Tamaño de las partículas	Serie Básica + 2	Denominación (d/D)	<b>32/63</b>
Granulometría		Categoría	G <sub>C</sub> 85/15
		Categoría de tolerancia	GT <sub>C20/15</sub>
		%pasa por tamiz 16	0
		%pasa por tamiz 32	3
		%pasa por tamiz 40	59
		%pasa por tamiz 63	100
Densidad de las partículas	Partículas < 4 mm.	Valor declarado	NPD
	Partículas > 4 mm.		2,88gr / cm <sup>3</sup>
Limpieza	Contenido en finos	Categoría	f <sub>2</sub>
	Calidad de los finos. EQUIVALENTE DE ARENA		NPD
Porcentaje de partículas trituradas	G <sub>90/3</sub>		
Resistencia a la fragmentación y machaqueo. COEFICIENTE DE LOS ANGELES	LA <sub>20</sub>		
Estabilidad en volumen	NPD		
Absorción de agua	Partículas < 4 mm.		Valor declarado
	Partículas > 4 mm.	0,5	
Composición / contenido químico	Sulfatos solubles en ácido	Categoría	AS <sub>0,2</sub>
	Azufre total		S <sub>1</sub>
	Componetes que alteran la velocidad de fraguado y el endurecimiento de la de materiales tratados con conglomerados hidráulicos	Cumple o no cumple el valor umbral	Mas clara
Resistencia al desgaste		Categoría	CPA <sub>44</sub>
Liberación de metales pesados por lixiviación		Valor umbral válido en el lugar de uso	NPD
Liberación de otras sustancias peligrosas		Sustancia	NPD
Durabilidad frente al hielo deshielo del árido grueso		Categoría	MS <sub>18</sub>

*NPD: Prestación no determinada*