



CANTERAS DEL ARENAL, S.L.

C/ Arenal, 64 – Entreplanta. Izq.36500 – Lalín (Pontevedra) - Tlf. 986 78 71 02

13

36/001 - CPR - 2013/10/18

EN 13242:2002 + A1:2007

006.CAR Producto AG - 32/63 -T - V

Áridos para capas granulares

Forma de las partículas	INDICE DE LAJAS	Categoría	F1 ₂₀	
Tamaño de las partículas	Serie Básica + 2	Denominación (d/D)	32/63	
Granulometría		Categoría	G _C 80/20	
		Categoría de tolerancia	GT _{C20/15}	
		%pasa por tamiz 16	0	
		%pasa por tamiz 32	7	
		%pasa por tamiz 40	40	
		%pasa por tamiz 63	100	
Densidad de las partículas	Partículas < 4 mm.	Valor declarado	NPD	
	Partículas > 4 mm.		2,64 gr / cm ³	
Limpieza	Contenido en finos	Categoría	f ₂	
	Calidad de los finos. EQUIVALENTE DE ARENA		NPD	
Porcentaje de partículas machacadas			G _{90/3}	
Resistencia a la fragmentación y machaqueo. COEFICIENTE DE LOS ANGELES			LA ₂₀	
Estabilidad en volumen			NPD	
Absorción de agua	Partículas < 4 mm.		Valor declarado	NPD
	Partículas > 4 mm.			WA ₂₄ 1
Composición / contenido químico	Sulfatos solubles en ácido	Categoría	AS _{0,2}	
	Azufre total		S ₁	
	Componetes que alteran la velocidad de fraguado y el endurecimiento de la de materiales tratados con conglomerados hidráulicos		Cumple o no cumple el valor umbral	Mas clara
Resistencia al desgaste		Categoría	CPA ₄₄	
Liberación de metales pesados por lixiviación		Valor umbral válido en el lugar de uso	NPD	
Liberación de otras sustancias peligrosas		Ej.sustancia X:0,2 um ³	NPD	
Durabilidad frente al hielo deshielo del árido grueso		Categoría	MS ₁₈	

NPD: Prestación no determinada