



0370

**CANTERAS DEL ARENAL, S.L.****C/ Arenal, 64 – Entreplanta. Izq.36500 – Lalín (Pontevedra) - Tlf. 986 78 71 02****13****36/001 - CPR - 2013/10/18****EN 12620:2002+A1:2008****003.CAR Producto AG - 4/12 -T - V - L****Áridos para hormigón**

Tamaño de las partículas	Serie Básica + 2	Denominación (d/D)	<b>4/12 - TG</b>
Granulometría		Categoría	Gc90/15
		Categoría de tolerancia	G <sub>T15</sub>
		%pasa por tamiz 8	26
Forma del árido grueso	INDICE DE LAJAS	Categoría	F1 <sub>35</sub>
Densidad de las partículas	Partículas < 4 mm.	Valor declarado	NPD
	Partículas > 4 mm.		2,65 gr / cm <sup>3</sup>
Limpieza	Contenido en finos	Categoría	f <sub>1,5</sub>
	Contenido en Conchas		NPD
	Calidad de los finos. EQUIVALENTE DE ARENA		NPD
	Resistencia a la fragmentación del árido grueso. COEFICIENTE DE LOS ANGELES		LA <sub>25</sub>
Resistencia a la abrasión			NPD
Resistencia al desgaste			NPD
Resistencia al pulimento	Coefficiente de pulimento acelerado		CPA <sub>50</sub>
Composición / Contenido	CLORUROS	Valor declarado	≤0,01%
	Sulfatos solubles en ácido	Categoría	AS <sub>0,8</sub>
	Azufre total		≤ 1 %
	Componetes que alteran la velocidad del fraguado y el endurecimiento del hormigón	Cumple o no cumple el valor umbral	Mas clara
	Contenido en carbonatos	Valor declarado	NPD
Estabilidad en volumen	Retracción por secado	Cumple o no cumple el valor umbral	NPD
	Componentes que alteran la estabilidad en volumen de las escorias de A.H: enfriadas por aire	Valor declarado	NPD
Resistencia al hielo y al deshielo	Valor declarado		0,8%WA
Absorción de agua			0,8%WA
Emisión de radioactividad	Valor declarado a petición		NPD
Liberación de metales pesados	Valor umbral válido en el lugar de uso		NPD
Liberación de carbonos poliaromáticos			NPD
Liberación de otras sustancias peligrosas	Sustancia		NPD
Durabilidad frente a la reactividad álcali-sílice	Valor declarado		No reactivo

NPD: Prestación no determinada