



0370-CPR-1612

**CANTERAS DEL ARENAL S.L.**

C/ Arenal, 64 - entpl. izq. 36500 Lalin (PO)

Tlf.: 986 787 102

www.canterasare.com / richinol@canterasare.com

PLANTA: C/ Val do Carrio, s/nº 36596 LALÍN, Pontevedra

Tlf.: 986 698 602 · Móvil: 649 989 780

13

36/001 - CPR - 2013/10/18

EN 13043:2002 y EN 13043:2002/AC:2004

005.CAR Producto AG - 16/32 -T - V - L

Áridos para mezclas bituminosas

Tamaño de las partículas	Serie Básica + 2	Denominación (d/D)	16/32
Granulometría		Categoría	G _c 90/20
		Categoría de tolerancia	G _{25/15}
		%pasa por tamiz 20	40
Forma de las partículas	INDICE DE LAJAS	Categoría	F1 ₃₀
Densidad de las partículas	Partículas < 4 mm.	Valor declarado	NPD
	Partículas > 4 mm.		2,66 gr / cm ³
Limpieza	Contenido en finos	Categoría	f ₁
	Calidad de los finos. AZUL		NPD
	DE METILENO		
Afinidad a los ligantes bituminosos		% después 12 horas	85
		% después 6 horas	80
Porcentaje de las caras trituradas o fracturadas		Categoría	NPD
Resistencia a la fragmentación del árido grueso. COEFICIENTE DE LOS ANGELES			LA ₂₅
Resistencia al choque térmico		Valor declarado	NPD
Resistencia al pulimento, abrasión y desgaste	Coefficiente de pulimento acelerado	Categoría	PSV ₅₀
	Coefficiente de abrasión del árido		NPD
	Resistencia a la desgaste del árido grueso		NPD
	Abrasión por neumático claveteado		NPD
Estabilidad en volumen	Desintegración del silicato dicálcico de los áridos siderúrgicos de horno alto enfriados al aire	Cumple o no cumple el valor umbral	NPD
	Desintegración del hierro los áridos siderúrgicos de horno alto enfriados al aire	Valor declarado	NPD
	Estabilidad en volumen de los áridos siderúrgicos de acería	Categoría	NPD
Composición / Contenido		Valor declarado	NPD
Emisión de radioactividad			NPD
Liberación de metales pesados por lixiviación		Valor umbral válido en el lugar de uso	NPD
Liberación de carburos poliaromáticos			NPD
Liberación de otras sustancias peligrosas		Sustancia	NPD
Durabilidad frente al hielo y al deshielo		Categoría	WA ₂₄ 1
Durabilidad frente a la meteorización			NPD
Durabilidad frente a los neumáticos claveteados			NPD
Durabilidad frente al choque térmico		Valor declarado	NPD

NPD: Prestación no determinada