CE
0370-CPR-1611

CANTERAS DE RICHINOL SL.
CIF: B36166650
C/ Arenal, 64 - entpl. izq. 36500 Lalín (PO)
Tlf.: 986 787 102
www.canterasare.com / richinol@canterasare.com
PLANTA: Carretera Agolada 15808 MELIDE, A Coruña
Tlf.:981 505 504 · Móvil: 639 357 873

CE
13
0370 - CPR - 1611
EN 12620:2002 + A1:2008
EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004
EN 13242:2002 + A1:2007
EN 13450:2002, EN 13450:2002/AC:2004

13

15/001 - CPR - 2013/10/18

EN 13043:2002 y EN 13043:2002/AC:2004
004.RIC Producto AG - 4/12 -T - V - L
Áridos para mezclas bituminosas

Tamaño de las partículas	Serie Básica + 2	Denominación (d/D)	**4/12**
Granulometría		Categoría	**$G_c90/10$**
		Categoría de tolerancia	**$G_{20/15}$**
		%pasa por tamiz **8**	**40**
Forma de las partículas	INDICE DE LAJAS	Categoría	**FI_{20}**
Densidad de las partículas	Partículas < 4 mm.	Valor declarado	NPD
	Partículas > 4 mm.		**2,92 gr / cm^3**
Limpieza	Contenido en finos	Categoría	**$f_{0,5}$**
	Calidad de los finos. AZUL DE METILENO		NPD
Afinidad a los ligantes bituminosos		% después 24 horas	**85**
		% después 6 horas	**95**
Porcentaje de las caras trituradas o fracturadas		Categoría	**$C_{100/0}$**
Resistencia a la fragmentación del árido grueso. COEFICIENTE DE LOS ANGELES			**LA_{15}**
Resistencia al choque térmico		Valor declarado	NPD
Resistencia al pulimento, abrasión y desgaste	Coeficiente de pulimento acelerado	Categoría	**PSV_{50}**
	Coeficiente de abrasión del árido		NPD
	Resistencia a la desgaste del árido grueso		NPD
	Abrasión por neumático claveteado		NPD
Estabilidad en volumen	Desintegración del silicato dicálcico de los áridos siderúrgicos de horno alto	Cumple o no cumple el valor umbral	NPD
	Desintegración del hierro los áridos siderúrgicos de horno alto enfriados al aire	Valor declarado	NPD
	Estabilidad en volumen de los áridos siderúrgicos de acería	Categoría	NPD
Composición / Contenido		Valor declarado	NPD
Emisión de radioactivida		Valor umbral válido en el lugar de uso	NPD
Liberación de metales pesados por lixiviación			NPD
Liberación de carburos poliaromáticos			NPD
Liberación de otras sustancias peligrosas		Sustancia	NPD
Durabilidad frente al hielo y al deshielo		Categoría	**$WA_{24}1$**
Durabilidad frente a la meteorización			NPD
Durabilidad frente a los neumáticos claveteados			NPD
Durabilidad frente al choque térmico		Valor declarado	NPD

NPD: Prestación no determinada