



0370-CPR-1612

**CANTERAS DEL ARENAL SL.**

C/ Arenal, 64 - entpl. izq. 36500 Lalín (PO)

Tlf.: 986 787 102

www.canterasare.com / richinol@canterasare.com

PLANTA: C/ Val do Carrio, s/nº 36596 LALÍN, Pontevedra
Tlf.: 986 698 602 - Móvil: 649 989 780

13

36/001 - CPR - 2013/10/18

EN 13242:2002 + A1:2007

009.CAR Producto AC - 0/32 - T - V

Áridos para capas granulares

Forma de las partículas	INDICE DE LAJAS	Valor declarado	F1 ₃₅
Tamaño de las partículas	Serie Básica + 2	Denominación (d/D)	0/32
Granulometría		Categoría	G _{A85}
		Categoría de tolerancia	GT _{A10}
		%pasa por tamiz 12	63
Densidad de las partículas	Partículas < 4 mm.	Valor declarado	2,60 gr / cm ³
	Partículas > 4 mm.		2,60 gr / cm ³
Limpieza	Contenido en finos	Categoría	f ₇
	Calidad de los finos. EQUIVALENTE DE ARENA		SE ≥ 60
	Porcentaje de partículas trituradas		NPD
Resistencia a la fragmentación y machaqueo. COEFICIENTE DE LOS ANGELES			LA ₃₀
Estabilidad en volumen			NPD
Absorción de agua	Partículas < 4 mm.	Valor declarado	WA ₂₄ 1
	Partículas > 4 mm.		WA ₂₄ 1
Composición / contenido químico	Sulfatos solubles en ácido	Categoría	AS _{0,2}
	Azufre total		S ₁
	Componetes que alteran la velocidad de fraguado y el endurecimiento de la de materiales tratados con conglomerados hidráulicos	Cumple o no cumple el valor umbral	Mas clara
Resistencia al desgaste		Categoría	NPD
Liberación de metales pesados por lixiviación		Valor umbral válido en el lugar de uso	NPD
Liberación de otras sustancias peligrosas		Ej.sustancia X:0,2 um ³	NPD
Durabilidad frente al hielo deshielo del árido grueso		Categoría	SM ₁₈

NPD: Prestación no determinada