



0370-CPR-1612

**CANTERAS DEL ARENAL SL.**

C/ Arenal, 64 - entpl. izq. 36500 Lalin (PO)

Tlf.: 986 787 102

www.canterasare.com / richinol@canterasare.com

PLANTA: C/ Val do Carrio, s/nº 36596 LALÍN, Pontevedra

Tlf.: 986 698 602 · Móvil: 649 989 780

13

36/001 - CPR - 2013/10/18

EN 13242:2002 + A1:2007

006.CAR Producto AG - 32/63 -T - V

Áridos para capas granulares

Forma de las partículas	INDICE DE LAJAS	Categoría	F1 ₂₀
Tamaño de las partículas	Serie Básica + 2	Denominación (d/D)	32/63
Granulometría		Categoría	G _C 80/20
		Categoría de tolerancia	GT _{C20/15}
		%pasa por tamiz 16	2
		%pasa por tamiz 32	16
		%pasa por tamiz 40	45
		%pasa por tamiz 63	93
Densidad de las partículas	Partículas < 4 mm.	Valor declarado	NPD
	Partículas > 4 mm.		2,63 gr / cm ³
Limpieza	Contenido en finos	Categoría	f ₂
	Calidad de los finos. EQUIVALENTE DE ARENA		NPD
Porcentaje de partículas machacadas		Categoría	G _{90/3}
Resistencia a la fragmentación y machaqueo. COEFICIENTE DE LOS ANGELES			LA ₃₀
Estabilidad en volumen			NPD
Absorción de agua	Partículas < 4 mm.	Valor declarado	NPD
	Partículas > 4 mm.		WA ₂₄ 1
Composición / contenido químico	Sulfatos solubles en ácido	Categoría	AS _{0,2}
	Azufre total		S ₁
	Componetes que alteran la velocidad de fraguado y el endurecimiento de la de materiales tratados con conglomerados hidráulicos	Cumple o no cumple el valor umbral	
Resistencia al desgaste		Categoría	CPA ₅₀
Liberación de metales pesados por lixiviación		Valor umbral válido en el lugar de uso	NPD
Liberación de otras sustancias peligrosas		Ej.sustancia X:0,2 um ³	NPD
Durabilidad frente al hielo deshielo del árido grueso		Categoría	MS ₁₈

NPD: Prestación no determinada